

DECLARATION DE PERFORMANCES

N° DP-BOOST'R 5


Version 002 - FR

BOOST'R 5

- Code d'identification unique du produit type : **BOOST'R 5**
- Usage(s) prévu(s) :
Ecran souple de sous toiture pour couverture en petits éléments discontinus
Ecran souple pour murs et cloisons extérieures
- Fabricant : **Non applicable**
- Mandataire :
ACTIS S.A.
Avenue de Catalogne
F-11300 LIMOUX
www.actis-isolation.com
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 3**
- Normes harmonisées :
EN 13859-1 : 2010
EN 13859-2 : 2010

Organismes notifiés :
Technický a skú obný ústav stavebný, organisme notifié n° 1301
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		E	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Résistance à la pénétration de l'eau (avant et après vieillissement)		W1	
Propriétés en traction (avant vieillissement)	Force de traction maximale - sens longitudinal - sens transversal	270 (-50/+90) N/50 mm 225 (-75/+50) N/50 mm	
	Allongement - sens longitudinal - sens transversal	70 (-15/+30) % 90 (-20/+60) %	
Propriétés en traction (après vieillissement)	Force de traction maximale - sens longitudinal - sens transversal	265 (-80/+50) N/50 mm 205 (-85/+40) N/50 mm	
	Allongement - sens longitudinal - sens transversal	50 (-20/+60) % 57 (-17/+53) %	



ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d'informations : www.actis-isolation.com

DECLARATION DE PERFORMANCES

N° DP-BOOST'R 5

Version 002 - FR

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal - sens transversal	150 (-30/+80) N 220 (-45/+60) N	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Souplesse à basse température (pliabilité)	- 40°C	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau (Sd)	0,05 (-0,03 ;+0,04) m	EN 13859-2 : 2010


8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : **Sans objet**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du mandataire mentionné ci-dessus.

Signé pour le mandataire et en son nom par :

Laurent THIERRY
Président Directeur Général

A Limoux, le 02/06/2016



MADE IN FRANCE

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d'informations : www.actis-isolation.com